

落下衝撃緩衝袋の仕様

品名	緩衝袋【三角形】		緩衝袋【四角形】		投下用内袋 (緩衝袋【三角形】専用)	
外観イメージ						
	緩衝袋【三角形】4個使用例		緩衝袋【四角形】6個使用例		※通常ファスナータイプと 水密・気密ファスナータイプがあります	
素材	繊維入りゴムシート材					
サイズ展開	Mタイプ	Lタイプ	Mタイプ	Lタイプ	Mタイプ	Lタイプ
内容物重量	40kg以下	80kg以下	60kg以下	120kg以下	—	
組立前の緩衝袋 1袋のサイズ(参考値)	1辺の長さ 1100mm	1辺の長さ 1790mm	1辺の長さ 1100mm	1辺の長さ 1600mm	直径:520mm 高さ:550mm	直径:650mm 高さ:700mm
組立後	形状	正四面体		正六面体		円柱(単体)
	エア 充填後外寸 (参考値)	幅 :約1m 高さ:約1m	幅 :約1.7m 高さ:約1.7m	幅 :約1.3m 高さ:約1.3m	幅 :約1.9m 高さ:約1.9m	—

※投下後の内容物の健全性を必ず保証するものではありません。

※投下用内袋については、必要に応じてご購入ください。

※色調の標準色は黒となりますが、その他の色についてはお問い合わせください。

※組立前のサイズは袋体それぞれの参考値であり、必ずしも記載の寸法になるとは限りません。±30mm程度の差異が生じます。

※組立後の外寸は内容物や内圧により変化しますが、概ねの参考値として提示するものであり、必ずしも記載の外寸になるとは限りません。



シバタ工業株式会社

□ 本社・工場 〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中尾1058 TEL(078)946-1515

□ 東京支社 TEL(03)6859-1160

□ 神戸支社 TEL(078)389-6030

□ 札幌支店 TEL(011)231-1894

□ 東北支店 TEL(022)722-6971

□ 名古屋支店 TEL(052)218-6206

□ 福岡支店 TEL(092)472-7251

□ 長崎営業所 TEL(095)844-1294

□ 沖縄営業所 TEL(098)917-1697

□ 長崎出張所(履物担当窓口) TEL(095)844-1210

メールアドレス Sales@sbt.co.jp

<https://www.sbt.co.jp/>



物資供給用

落下衝撃緩衝袋



シバタ工業株式会社
SHIBATA INDUSTRIAL CO.,LTD.

陸上だけではなく
緩衝袋の
浮力を活かして
水上への
物資投下を
可能に

落下衝撃緩衝袋



浮力

緩衝袋が浮力体としての機能を有しているため、水没を防ぐ事が出来ます。



高い衝撃吸収性能

緩衝袋により高い衝撃吸収効果を発揮します。

形状変化が可能

緩衝袋の形状を三角形状と四角形状にしたため、それぞれでの複数の組み合わせが可能となり、必要に応じて形状を変化させることができます。

水密性・気密性

投下用内袋にオプション（水密・気密ファスナータイプ）を取り付けることで、内容物の水ぬれを防止することも可能です。



地震・津波などの
自然災害時の
孤立集落への
ピンポイントな
物資供給に
役立ちます



収納袋と緩衝袋をモジュール化

ゴムの特性のひとつである水密性・気密性を活かし、浸水を防止する投下用内袋と衝撃吸収性能を持たせた緩衝袋を作成し、それぞれを機能ごとに分割することでモジュール化を実現しました。