

エスシート エコAD [エコエーディー]

仕様

工法名	工程 1	工程 2	工程 3	工程 4
露出工法 EP-R101AD	SPSプライマーの塗布 0.2kg/m ²	SPS接着剤A-30Gの塗布 0.25kg/m ²	エスシート エコAD の張り付け	SPSコートWの塗布 0.25kg/m ²

使用材料

商品名	寸法規格又は荷姿	用途
エスシート エコAD	厚さ1.2mm×幅1200mm×長さ15m 厚さ1.5mm×幅1200mm×長さ10m	加硫ゴム系シート
SPSプライマー P-22	15kg入/缶	コンクリート下地用プライマー
SPS接着剤 A-30G	15kg入/缶	下地用接着剤
SPSテープ	厚さ1.5mm×幅300mm×長さ10m 3巻入/箱	増張り処理用
SPSシール	330ccカートリッジ20本入/箱	シート端末部処理用
SPSコートW	15kg入/缶	水系仕上げ材
押え金物		シート端末部処理用

- ※エスシート エコAD厚さ2.0mmは受注生産となります
- ※製品は有効期限内にご使用下さい（製品には夏用・冬用がございます）
- ※従来品（エスシートAD ポリフィルム付）は製品在庫が無くなり次第販売終了となります。