




耐震可とう継手 大変位対応型

日本水道規格 浸出試験適合品


RN ジョイント RN-W 型



シバタ工業株式会社
SHIBATA INDUSTRIAL CO.,LTD.

■ ハイブリッド構造

ゴムの中の高強度繊維を埋設した構造：ハイブリッド構造を採用しており、高強度かつ耐久性に優れています。




■ 躯体の大変位に追従

幅広い継手本体の幾何学変形により、躯体の大変位に追従可能です。


■ 優れた止水性能を発揮する止水

躯体の不陸を吸収するだけでなく、固定金具による押圧力を止水突起に集中させ、優れた止水性能を発揮します。

構造



標準設置構造



性能等

項目		形式
ゴム		RN-W
本体引張強度 (kN/m)		200
変位量 (mm)	伸び (mm)	400
	沈下 (mm)	400
耐水圧 (MPa)		0.1
最大ボルトピッチ (mm)		200

※数値は標準設置構造の場合を示しており、変更可能です。

シバタ工業株式会社

- 本社・工場 〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中尾1058 TEL(078)946-1515
□ 東京支社 TEL(03)6859-1160 □ 神戸支社 TEL(078)389-6030
□ 札幌支店 TEL(011)231-1894 □ 東北支店 TEL(022)722-6971 □ 名古屋支店 TEL(052)218-6206
□ 福岡支店 TEL(092)472-7251 □ 長崎営業所 TEL(095)844-1294 □ 沖縄営業所 TEL(098)917-1697

メールアドレス Sales@sbt.co.jp

<https://www.sbt.co.jp/>

